



# HV-2E DUOVAC

## Odsysacz oparów

Wysokiej jakości urządzenie do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku lutowiczym.

### CHARAKTERYSTYKA

#### ZINTEGROWANA POMPA:

Oparta na wentylatorze odśrodkowym z bezszczotkowym i bezobsługowym silnikiem elektrycznym.

WYDAJNOŚĆ: 175m<sup>3</sup>/h (rura ssąca  $\phi$ 75mm)

Zwarta konstrukcja:

Łatwość ustawienia pod stołem warsztatowym w punkcie serwisowym i przemieszczania dzięki niewielkim wymiarom i wadze tylko 14kg.

### DANE TECHNICZNE

WYMIARY:	wys. = 430mm szer. = 310mm głęb. = 330mm
zasilanie:	110V (HV-2E-110-60-1) 230v (hv-2e-230-50-1)
Pobór mocy:	0,25kW, 1,1A
POZIOM HAŁASU:	<50 dB - nie ma potrzeby dodatkowego wygłuszenia.
DOSTĘPNE FILTRY:	standard: prace lutowicze P/N HV2E-CF podwyższona skuteczność: Combo HEPA P/N HV2E-CDF
opary toksyczne:	opary klejów, rozpuszczalników, itd. P/N HV2E-gf



### WYPOSAŻENIE

Opis	Nr. części
Giętka rura ssąca $\phi$ 75mm	SPA-75HV2E
Rura ssąca $\phi$ 75mm - ESD	SPA-75ESD
Zestaw do montażu stołowego	HV2E-MKIT
Podkładka na stół	CONDOR
Podkładka antystatyczna (ESD)	CONDOR
Akrylowe lekkowe końcówki ssące z uchwytami mocującymi	H-HR2-1/2)

# Pochłaniacz dymu 436

### CHARAKTERYSTYKA

Wbudowany wysokowydajny, cichy wentylator z bezszczotkowym silnikiem. Łatwy do wymiany filtr węglowy, absorbujący toksyczne opary powstające podczas prac lutowiczych. Szybkie usuwanie dymu i oparów z pola roboczego.

### DANE TECHNICZNE

Zasilanie	wg zamówienia
Moc	20 - 22W
Wydajność	2,51 - 3,10 m <sup>3</sup> /min
Rozmiar filtra	130mm <sup>2</sup>
Waga filtra	12 g

