



Głośnik ścienny Laudio Wally Elite 4 – Innowacyjne rozwiązanie dźwiękowe

Laudio Wally Elite 4 to doskonały wybór dla wszystkich, którzy poszukują nowoczesnych, naściennych głośników o wysokiej funkcjonalności, estetycznym designie i wygodzie montażu. Dzięki kompaktowej budowie oraz innowacyjnemu systemowi instalacji, model ten spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Innowacyjny system montażowy – wygoda i wszechstronność

Głównym atutem głośnika ściennego Laudio Wally Elite 4 jest rewolucyjny system montażowy umożliwiający instalację jednym ruchem. Dzięki możliwości obrotu w pełnym zakresie 360°, użytkownik może dowolnie dostosować kąt ustawienia głośnika, zapewniając optymalny dźwięk w każdej przestrzeni.

Dodatkowo, nowoczesny uchwyt pozwala na estetyczne ukrycie przewodów sygnałowych w konstrukcji głośnika. Wszystko to sprawia, że montaż jest szybki, a efekt końcowy pozostaje elegancki i profesjonalny.

Wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne

Laudio Wally Elite 4 to nie tylko estetyka, ale również funkcjonalność w wymagających warunkach. Dzięki klasie szczelności IP55, głośnik jest odporny na wilgoć i kurz, co pozwala na jego zastosowanie w różnych środowiskach. Sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, pod zadaszeniem – w restauracjach, biurach, hotelach czy w prywatnych domach. Zakres temperatur pracy od -20°C do 60°C gwarantuje niezawodne działanie głośnika.

| SPECYFIKACJA | |
|--------------------|--------------------|
| Moc wyjściowa MAX | 90 W |
| Moc wyjściowa RMS | 40 W |
| Typ tweetera | Kopułka |
| Wymiar tweetera | 1/2" |
| Wymiar woofera | 4" |
| Typ magnesu | Ferrytowy |
| Impedancja | 8 ohm, 100V |
| Odczepy mocy 100V | 5W, 10W, 20W |
| Odczepy mocy 70V | 2.5W, 5W, 10W, 20W |
| Pasmo przenoszenia | 66 - 20 000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 90 dB |
| Kąt rozproszenia | 120° |
| Klasa IP | IP55 |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 60°C |
| Wymiary | 200 x 140 x 135 mm |
| Waga | 1,25 kg |

Doskonała jakość dźwięku w kompaktowej formie

Laudio Wally Elite 4 to dwudrożny głośnik naścienny, który łączy zaawansowaną technologię z precyzją wykonania. Wyposażono go w starannie dobrane komponenty, które zapewniają klarowny dźwięk i szerokie pasmo przenoszenia:

Tweeter z kopułką 1/2 cala, odpowiedzialny za czyste i naturalne brzmienie wysokich tonów.

Woofler o średnicy 4 cale z ferrytowym magnesem, który dostarcza głęboki bas i pełne średnie tony.

Dzięki pasmu przenoszenia od 66 Hz do 20 000 Hz oraz wysokiej skuteczności 90 dB, głośnik oferuje dynamiczny dźwięk w całym zakresie częstotliwości. Impedancja 8 Ohm oraz szerokie możliwości podłączenia w systemach 70V i 100V sprawiają, że głośnik jest kompatybilny z wieloma rozwiązaniami nagłośnieniowymi.